



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

FENOSOL® S 20 UVA

Item no: 200020 – 200023



Product information

1

POPIS:

FENOSOL® S 20 UVA – PVC Special-Cleaner, vyvinutý pro čištění PVC foliových

laminátů a akrylátových nátěrů, tvrdých PVC povrchů a reprodukci dřeva bez namáhání po

potiskování nebo lisování za tepla.

FENOSOL® S 20 UVA je vybaven speciálním UVA systémem. To nabízí dočasnou ochranu proti povětrnostním vlivům a UV záření pro tvrdé PVC povrchy. Integrované antistatické složení zabraňuje rychlému opětovnému znečištění povrchů.

Čistič je vhodný zejména pro čištění před lepením. Rychle a důkladně odstraňuje obecné znečištění, stopy gumy, zbytek lepidel, etiket, PUR pěnu (čerstvou), zbytky silikonu (čerstvé).



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Accessed: 27.05.2019

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Effective 04/2019



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Application areas - Oblasti použití:

Pro přípravu povrchů před lepením a pro všeobecné čištění v plastikářských

průmyslových odvětvích jako jsou:

- Konstrukce plastových oken a dveří
- Konstrukce nábytků
- Konstrukce nápisů

Application - Aplikace

Před použitím FENOSOL® S 20 UVA doporučujeme vyzkoušet kompatibilitu čističe a čištěného povrchu. Speciální čisticí papír FENOCLEAN Special Cleaning je zvláště vhodný pro čištění. Čištěné povrchy musí být suché a čisté (od běžných nečistot).

Navlhčete čisticí papír přípravkem FENOSOL® S 20 UVA. Poté očistěte povrch, který má být čištěn jedním směrem.

POZOR: Může se používat ve výrobních a montážních prostorách

Technical specifications - Technické specifikace

Chemická báze:	Směs alifatických uhlohydrátů, bez aromatických
Barva:	látek s UV přísadou Bezbarvý, čirý
Hustota	0,71 g/cm ³
Bod vzplutí	-1 °C
Teplota vznícení	245 °C
Minimální teplota zpracování	5 °C



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Accessed: 27.05.2019

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Effective 04/2019



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Storage - Skladování

Uchovávejte těsnění uzavřené v původní nádobě. Chraňte před teplem. Nejvhodnější použití do 24 měsíců od data výroby. Výrobek doporučujeme skladovat při teplotách + 10 C to + 25 C.

Production information

Důležité údaje p bezpečnost najdete v bezpečnostnm listu!

POZNÁMKA: Výše uvedené informace lze použít pouze jako obecné vodítko. Uvedené vlastnosti a výkonové charakteristiky jsou přibližné hodnoty, které nejsou součástí specifikace produktu. Vzhledem k podmínkám zpracování a aplikace mimo náš vliv a velkému množství různých materiálů doporučujeme provést vlatní testy. Z informací a poznámek v tomto letáku proto nelze odvodit odpovědnost za výsledky konkrétní aplikace.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Accessed: 27.05.2019

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Effective 04/2019

